

**NUEVO** Tornillo para hormigón JC2-KB-Plus EJOT®



Referencias cruzadas	pág.
Cepillo de limpieza	391
Bomba de soplado	391
Cinturón de herramientas	387
Broca percutora SDS plus	389
Atornilladora sin cables	363
Atornilladora de impacto sin cables	362
Vasos hexagonales	381
Punta hexalobular Tx	379

**Rango de aplicación**

- > Andamios de fachadas.
- > Fijación temporal.
- > Asientos/butacas.
- > Estanterías.
- > Bandejas de cable.
- > Pasamanos.
- > Listones de madera.


**Aprobado para**

- > Hormigón fisurado.
- > Viga hueca de hormigón pretensado.
- > Hormigón no fisurado.
- > Ladrillos macizos.


**Características**

- > Acero cincado.
- > Cabeza hexagonal con arandela estampada.
- > Homologado para hormigón fisurado y no fisurado.
- > Autorroscante, aprobado para instalación a través del material a fijar.
- > Sin fuerza de expansión, lo que permite distancias reducidas entre anclajes y hacia los bordes.
- > Totalmente extraíble.
- > Uso en interiores secos.
- > Reutilizable.
- > Dos profundidades de anclado.

**Especificaciones técnicas**



**Certificados**



Valores característicos	Cargas permitidas hormigón no fisurado C20/25						Cargas permitidas hormigón fisurado C20/25			
	Tipo	d <sub>i</sub> [mm]	Accionamiento [mm]	d <sub>0</sub> [mm]	h <sub>ef</sub> [mm]	T <sub>inst</sub> [Nm]	N <sub>Rec</sub> [kN]	V <sub>Rec</sub> [kN]	N <sub>Rec</sub> [kN]	V <sub>Rec</sub> [kN]
<b>ETA-21/0020 – aprobación según EAD 330232-00-0601 (opción 1) para fijación individual en hormigón</b>										
JC2-KB 8 Plus	10,8-12,0	SW13	8	39,2/51,9	45	5,7/8,8	10,9*/12,3*	3,1/5,7	10,9*/12,3*	
JC2-KB 10 Plus	13,0-14,0	SW15	10	42,5/68,0	85	6,5/13,1	18,2*/20,1*	3,6/9,0	13,6/20,1*	
JC2-KB 14 Plus	17,0-18,0	SW21	14	49,3/91,8	100	7,1/20,0	26,8/37,1	4,0/14,3	18,7/37,1*	

\*Tipo de fallo = fallo de acero

Descripción	L [mm]	t <sub>fix</sub> [mm]	h <sub>nom</sub> [mm]	h <sub>i</sub> [mm]	Uds/caja	Nº de artículo
<b>ETA-21/0020 – aprobación según EAD 330232-00-0601 (opción 1) para fijación individual en hormigón</b>						
Tornillo para hormigón JC2-KB-Plus-8x55/5 SW13	55	5	50	60	50	9 650 071 700
Tornillo para hormigón JC2-KB-Plus-8x70/5/20 SW13	70	5/20	50/65	60/75	50	9 650 071 709
Tornillo para hormigón JC2-KB-Plus-8x80/15/30 SW13	80	15/30	50/65	60/75	50	9 650 071 715
Tornillo para hormigón JC2-KB-Plus-8x90/25/40 SW13	90	25/40	52/65	60/75	50	9 650 071 721
Tornillo para hormigón JC2-KB-Plus-8x100/35/50 SW13	100	35/40	50/65	60/75	50	9 650 071 724
Tornillo para hormigón JC2-KB-Plus-8x120/55/70 SW13	120	55/70	50/65	60/75	25	9 650 071 730
Tornillo para hormigón JC2-KB-Plus-8x140/75/90 SW13	140	75/90	50/65	60/75	25	9 650 071 736
Tornillo para hormigón JC2-KB-Plus-10x60/5 SW15	60	5	55	65	25	9 650 071 744
Tornillo para hormigón JC2-KB-Plus-10x70/15 SW15	70	15	55	65	25	9 650 071 750
Tornillo para hormigón JC2-KB-Plus-10x80/25 SW15	80	25	55	65	25	9 650 071 756
Tornillo para hormigón JC2-KB-Plus-10x90/5/35 SW15	90	5/35	55/85	65/95	25	9 650 071 762
Tornillo para hormigón JC2-KB-Plus-10x100/15/45 SW15	100	15/45	55/85	65/95	25	9 650 071 765
Tornillo para hormigón JC2-KB-Plus-10x120/35/65 SW15	120	35/65	55/85	65/95	25	9 650 071 771
Tornillo para hormigón JC2-KB-Plus-10x140/55/85 SW15	140	55/85	55/85	65/95	25	9 650 071 777
Tornillo para hormigón JC2-KB-Plus-10x160/75/108 SW15	160	75/105	55/5	65/95	25	9 650 071 783
Tornillo para hormigón JC2-KB-Plus-14x75/10 SW21	75	10	65	75	20	9 650 071 785
Tornillo para hormigón JC2-KB-Plus-14x100/35 SW21	100	35	65	75	10	9 650 071 811
Tornillo para hormigón JC2-KB-Plus-14x130/15/65 SW21	130	15/65	65/115	75/125	10	9 650 071 826
Tornillo para hormigón JC2-KB-Plus-14x150/35/85 SW21	150	35/85	65/115	75/125	10	9 650 071 839