


## Tornillo para hormigón JC2-KB EJOT®



Referencias cruzadas	pág.
Cepillo de limpieza	391
Bomba de soplado	391
Cinturón de herramientas	387
Broca percutora SDS plus	389
Atornilladora sin cables	363
Atornilladora de impacto sin cables	362
Vasos hexagonales	381
Punta hexalobular Tx	379

### Rango de aplicación

- > Andamios de fachadas.
- > Fijación temporal.
- > Asientos/butacas.
- > Estanterías.
- > Bandejas de cable.
- > Pasamanos.
- > Listones de madera.

### Aprobado para

- > Hormigón fisurado.
- > Viga hueca de hormigón pretensado.
- > Hormigón no fisurado.
- > Ladrillos macizos.


### Características

- > Acero cincado.
- > Cabeza hexagonal con arandela estampada.
- > Homologado para hormigón fisurado y no fisurado.
- > Autorroscante, aprobado para instalación a través del material a fijar.
- > Sin fuerza de expansión, lo que permite distancias reducidas entre anclajes y hacia los bordes.
- > Totalmente extraíble.
- > Uso en interiores secos.

### Especificaciones técnicas



### Certificados



Valores característicos						Cargas permitidas hormigón no fisurado C20/25		Cargas permitidas hormigón fisurado C20/25		
	Tipo	d <sub>f</sub> [mm]	Accionamiento [mm]	d <sub>0</sub> [mm]	h <sub>ef</sub> [mm]	T <sub>inst</sub> [Nm]	N <sub>Rec</sub> [kN]	V <sub>Rec</sub> [kN]	N <sub>Rec</sub> [kN]	V <sub>Rec</sub> [kN]
<b>ETA-17/0835 – aprobación según EAD 330232-00-0601 (opción 1) para fijación individual en hormigón</b>										
JC2-KB 6	9	SW13/Tx30	6	42,5	14	4,5	5,6*	2,1	4,5	
JC2-KB 8	12	SW13/Tx40	8	48,5	40	7,6	7,9	3,8	5,5	
JC2-KB 10	14	SW15	10	61,5	90	10,5	16,6*	6,7	15,8	
<b>ETA-18/0221 – aprobación según ETAG 001 parte 6 para fijación múltiple de sistemas no portantes en hormigón</b>										
JC2-KB 6	9	SW11/Tx30	6	31,9	14	1,4	4,3	1,4	3,1	

\*Tipo de fallo = fallo de acero

Descripción	L [mm]	t <sub>fix</sub> [mm]	h <sub>nom</sub> [mm]	h <sub>i</sub> [mm]	Uds/caja	Nº de artículo
<b>ETA-17/0835 – aprobación según EAD 330232-00-0601 (opción 1) para fijación individual en hormigón</b>						
Tornillo para hormigón JC2-KB 6x60/5/20	60	5	55	65	100	9 650 071 310
Tornillo para hormigón JC2-KB 6x80/25/40	80	25	55	65	100	9 650 071 314
Tornillo para hormigón JC2-KB 6x100/45/60	100	45	55	65	50	9 650 071 318
Tornillo para hormigón JC2-KB 8x60/5*	60	5	55	65	50	9 650 071 331
Tornillo para hormigón JC2-KB 8x70/5(15)	70	5	65	75	50	9 650 071 333
Tornillo para hormigón JC2-KB 8x80/15(25)	80	15	65	75	50	9 650 071 335
Tornillo para hormigón JC2-KB 8x100/35(45)	100	35	65	75	50	9 650 071 339
Tornillo para hormigón JC2-KB 8x120/55(65)	120	55	65	75	50	9 650 071 343
Tornillo para hormigón JC2-KB 10x80/10*	80	10	75	95	25	9 650 071 359
Tornillo para hormigón JC2-KB 10x90/5(20)	90	5	85	95	25	9 650 071 361
Tornillo para hormigón JC2-KB 10x100/15(30)	100	15	85	95	25	9 650 071 363
Tornillo para hormigón JC2-KB 10x120/35(50)	120	35	85	95	25	9 650 071 367
Tornillo para hormigón JC2-KB 10x140/55(70)	140	55	85	95	25	9 650 071 369
<b>ETA-18/0221 – aprobación según ETAG 001 parte 6 para fijación múltiple de sistemas no portantes en hormigón</b>						
Tornillo para hormigón JC2-KB 6x45/5	45	5	40	50	100	9 650 071 306
Tornillo para hormigón JC2-KB 6x50/10	50	10	40	50	100	9 650 071 308
Tornillo para hormigón JC2-KB 6x60/5/20	60	20	40	50	100	9 650 071 310
Tornillo para hormigón JC2-KB 6x80/25/40	80	40	40	50	100	9 650 071 314
Tornillo para hormigón JC2-KB 6x100/45/60	100	60	40	50	50	9 650 071 318
<b>*Sin ETA</b>						