Anclaje de clavo ND-S EJOT®

Rango de aplicación

Sujeciones ligeras para:
> Subestructuras.
> Muebles.
> Rodapiés.
> Listones de madera.
> Bandejas de cables
> Soportes de tuberías.

Características

> Cabeza del taco y del clavo avellanadas.
> Clavo premontado en el taco plástico listo para su uso.
> El collarín del taco plástico sirve como arandela aislante y previene la corrosión galvánica.
> Condiciones adecuadas relativas a la calidad del material del tornillo de clavo: GVZ para interiores secos.

Especificaciones técnicas

Adecuado para:

> Hormigón no fisurado.
> Ladrillo macizo.
> Piedra natural.
> Ladrillo hueco o perforado.

Referencias cruzadas

Broca percutora SDS plus
Atornilladora sin cables
Punta en cruz/hex.

Valores característicos					Carga recomendda para hormigón no fisurado C20/25		Carga recomendada para ladrillos f_b 20.5 N/mm²	
Tipo	d_0 [mm]	d_f [mm]	h_{nom} [mm]	h_{ef} [mm]	N_{Rec} [kN]	V_{Rec} [kN]	N_{Rec} [kN]	V_{Rec} [kN]
5x 30	5	5,5	25	25	0,2	0,2	0,1	0,1
5x 40	5	5,5	30	30	0,2	0,2	0,1	0,1
5x 50	5	5,5	30	30	0,2	0,2	0,1	0,1
6x 40	6	6,5	30	30	0,4	0,4	0,2	0,2
6x 60	6	6,5	30	30	0,4	0,4	0,2	0,2
6x 80	6	6,5	30	30	0,4	0,4	0,2	0,2
8x 60	8	8,5	40	40	0,6	0,6	0,3	0,3
8x 80	8	8,5	40	40	0,6	0,6	0,3	0,3
8x 100	8	8,5	40	40	0,6	0,6	0,3	0,3
8x 120	8	8,5	40	40	0,6	0,6	0,3	0,3
8x 140	8	8,5	40	40	0,6	0,6	0,3	0,3
8x 160	8	8,5	40	40	0,6	0,6	0,3	0,3

Descripción	L [mm]	d_0 [mm]	h_{tot} [mm]	t_{fix} [mm]	Uds/caja	Nº de artículo
Anclajes con tornillos de acero cincado						
ND-S 5x 30 V	30	5	40	0-5	200	9 650 075 658
ND-S 5x 50 V	50	5	60	20	200	9 650 075 659
ND-S 6x 40 V	40	6	50	10	200	9 650 075 660
ND-S-6x 60 V	60	6	70	30	200	9 650 075 661
ND-S-6x 80 V	80	6	90	50	100	9 650 075 662
ND-S 8x 60 V	60	8	70	20	100	9 650 075 665
ND-S-8x 80 V	80	8	90	40	100	9 650 075 663
ND-S 8x 100 V	100	8	110	60	100	9 650 075 664
ND-S 8x 120 V	120	5	40	0-5	100	9 650 075 610
ND-S 8x 140 V	140	6	50	10	100	9 650 075 611
ND-S 8x 160 V	160	6	90	50	100	9 650 075 612