

Tornillo autotaladrante EJOT® JT4-LT-XT-3H/4-5,5x19







Referencias cruzadas

Herramienta LT-XT Atornilladora ASCS 6.3

Rango de aplicación

- > Fijación de paneles de fachada a subestructuras de aluminio < 2.0 mm.</p>
- > Puede combinarse con casquillos LT para punto fijo o flotante.

Características

- > Acero inoxidable A2.
- > Cabeza plana.


Beneficios

- > Para cubrir taladros ovalados o con mayor tamaño.
- > Disponible en varios colores RAL.
- > Cabeza extraplana para diseños de fachada más estéticos.
- > El cuello del casquillo de centrado protege la superficie del panel de los arañazos.
- > El anillo de corte XT debajo de la cabeza del tornillo permite quitar fácilmente la película protectora del panel.
- Para una instalación sin tambaleos, utilizar la herramienta especial LT-XT EJOT®.

Aplicaciones



Especificaciones técnicas



Certificados



Nota

Tener en cuenta la aprobación respectiva del panel de fachada y las instrucciones de montaje del fabricante.

Descripción	Longitu	d [mm] Diámetro [mm]	Espesor máx. panel [mm]	Uds/caja	Nº de artículo
Tornillo autotaladrante					
JT4-LT-XT-3H/4-5,5x19 KD16	19	5,5	2,0 - 3,0	500	7 384 219 300
Descripción	Ø interno del casquillo [mm]	Ø taladro en panel [mm]	Espesor máx. panel [mm]	Uds/caja	Nº de artículo
Casquillo de centrado					
	5,8	11,0	2,0 - 3,0	500	3 010 005 700
Casquillo de centrado Ø 11/2 F	3,0	11,0	2,0 0,0	000	0 0 1 0 0 0 0 1 0 0