


Tornillo para hormigón JC2-ST EJOT®



Rango de aplicación

- > Andamios de fachadas.
- > Fijación temporal.
- > Asientos/butacas.
- > Estanterías.
- > Bandejas de cables.
- > Pasamanos.
- > Listones de madera.


Aprobado

- > Hormigón fisurado.
- > Viga hueca de hormigón pretensado.
- > Hormigón no fisurado.
- > Ladrillos macizos.

Características

- > Acero cincado.
- > Cabeza hexagonal con arandela estampada.
- > Homologado para hormigón fisurado y no fisurado
- > Autorroscante, aprobado para instalación a través del material a fijar.
- > Sin fuerza de expansión, lo que permite distancias reducidas entre anclajes y hacia los bordes.
- > Totalmente extraíble.
- > Uso en interiores secos.


Especificaciones técnicas



Certificados



Referencias cruzadas	pág.
Cepillo de limpieza	391
Bomba de soplado	391
Cinturón de herramientas	387
Broca percutora SDS plus	374
Atornilladora sin cables	363
Atornilladora de impacto sin cables	362
Punta hexalobular Tx	379



Descripción	L [mm]	t _{fix} [mm]	h _{nom} [mm]	h ₁ [mm]	Uds/caja	Nº de artículo
-------------	--------	-----------------------	-----------------------	---------------------	----------	----------------

ETA-17/0835 – aprobación según EAD 330232-00-0601 (opción 1) para fijación individual en hormigón

Tornillo para hormigón JC2-ST 6x60/5/20	60	5	55	65	100	9 650 071 609
Tornillo para hormigón JC2-ST 6x100/45/60	100	45	55	65	50	9 650 071 617

ETA-18/0221 – aprobación según ETAG 001 parte 6 para fijación múltiple de sistemas no portantes en hormigón

Tornillo para hormigón JC2-ST 6x60/5/20	60	20	40	50	100	9 650 071 609
Tornillo para hormigón JC2-ST 6x100/45/60	100	60	40	50	50	9 650 071 617

Valores característicos

Cargas permitidas
hormigón no fisurado C20/25

Cargas permitidas
hormigón fisurado C20/25

Tipo	d ₁ [mm]	Accionamiento [mm]	d ₀ [mm]	h _{ef} [mm]	T _{inst} [Nm]	N _{Rec} [kN]	V _{Rec} [kN]	N _{Rec} [kN]	V _{Rec} [kN]
------	---------------------	--------------------	---------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

ETA-17/0835 – aprobación según EAD 330232-00-0601 (opción 1) para fijación individual en hormigón

JC2-ST 6	9	Tx30	6	42,5	14	4,5	5,6*	2,1	4,5
----------	---	------	---	------	----	-----	------	-----	-----

ETA-18/0221 – aprobación según ETAG 001 parte 6 para fijación múltiple en sistemas no portantes en hormigón

JC2-ST 6	9	Tx30	6	31,9	14	1,4	4,3	1,4	3,1
----------	---	------	---	------	----	-----	-----	-----	-----

*Tipo de fallo = fallo de acero