

DEKTITE® Square



Rango de aplicación

- > Para impermeabilización de tubos en cubiertas de metal trapezoidal u ondulado o con fibrocemento.

Beneficios

- > Sellado perfecto en cubiertas y fachadas.
- > Sin interferencias en la dilatación/contracción de los tubos.
- > Sin roturas por fatiga.

Incluido en la entrega

- 1 Tapajuntas para tubos.
- 1 Cartucho de sellante EJOPLAST.
- 1 Set de tornillos autotaladrantes - set de remaches bulbtite opcional.

Nota

Use remaches Bulbtite en cubiertas de fibrocemento ondulado.
 Altura máx. chapa = 45 (mm)



1. Ajustar DEKTITE® al tubo.




2. Ajustar DEKTITE® a la chapa perfilada y marcar.



3. Aplicar compuesto sellante.



4. Ajustar DEKTITE® a la forma de la chapa perfilada.



5. Fijar DEKTITE® con tornillos autotaladrantes EJOT® o remaches Bulbtite.

| Descripción | Para diámetro de tubo [mm] | Base [mm] | Inclinación cubierta [°] | Contenido de cartucho [ml] | Contenido tornillo [uds] | Uds/caja | Nº de artículo |
|-------------|----------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|----------------|
| DFE 100 | 0 - 35 | 100 x 100 | 0 - 60 | 80 | 8 | 1 | 8 200 004 704 |
| DFE 101 | 5 - 55 | 139 x 139 | 0 - 35 | 80 | 8 | 1 | 8 200 104 704 |
| DFE 103 | 5 - 127 | 221 x 221 | 0 - 35 | 80 | 16 | 1 | 8 200 304 704 |
| DFE 104 | 75 - 175 | 280 x 280 | 0 - 35 | 80 | 20 | 1 | 8 200 404 704 |
| DFE 106 | 125 - 230 | 363 x 363 | 0 - 35 | 80 | 28 | 1 | 8 200 604 704 |
| DFE 107 | 150 - 300 | 456 x 456 | 0 - 35 | 310 | 32 | 1 | 8 200 704 704 |
| DFE 109 | 230 - 508 | 681 x 681 | 0 - 35 | 310 | 40 | 1 | 8 200 904 704 |