Tornillo autotaladrante EJOT® SUPER-SAPHIR JT3-2H-(40/60/80)-6,0/6,0



Longitud [mm]	Para aislamiento [mm]		Descripción	Nº artículo
Arandela de sellado E19, Ø 19 mm				
64	40	-	**JT3-2H-40-6,0/6,0x64**	-
84	60	-	**JT3-2H-60-6,0/6,0x84**	-
104	80	-	**JT3-2H-80-6,0/6,0x104**	-

Rango de aplicación

- Tornillo espaciador para fijar chapa perfilada de acero / aluminio a bandejas de cassette con aislamiento.
- Fijación de lesenas a bandejas de cassette con aislamiento.
- También válido para la fijación de cerramientos de muro deformables a cortante.
- Para aislamientos de 40, 60 y 80 mm.

Especificaciones técnicas	
Diámetro	6,0 mm
Capacidad de taladro $t_I + t_{II}$	1,25 + 2x 1,0 mm
Accionamiento	Hexagonal SW8
Velocidad de rotación para instalar	máx. 1300 rpm

Características:

- Acero inoxidable A2 con punta cementada
- Arandela de estanquidad de acero inoxidable
- Arandela de estanquidad premontada
- La geometría especial de la rosca permite extraer de manera rápida el tornillo.
- Sin pretaladro previo en la chapa exterior

Vídeo en Youtube del tornillo espaciador en acción

https://www.youtube.com/watch?v=FTqsnzYhdCs&feature=youtu.be