

**Tornillo hormigón celular EJOT® FPS-E/EcoTek (premontado)**



| Espesor del aislamiento [mm]     | Longitud efectiva eje L [mm] | Longitud tornillo [mm] |     | Descripción              | Nº artículo   |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------|-----|--------------------------|---------------|
| <b>con vaina EcoTek 50 EJOT®</b> |                              |                        |     |                          |               |
| 60                               | 25                           | 100                    | 100 | FPS-E/EcoTek-60-35/100   | 2 703 501 030 |
| 70                               | 25                           | 120                    | 100 | FPS-E/EcoTek-70-35/120   | 2 703 501 230 |
| 80                               | 55                           | 100                    | 100 | FPS-E/EcoTek-80-65/100   | 2 706 501 030 |
| 100                              | 55                           | 120                    | 100 | FPS-E/EcoTek-100-65/120  | 2 706 501 230 |
| 120                              | 95                           | 100                    | 100 | FPS-E/EcoTek-120-105/100 | 2 710 501 030 |
| 140                              | 95                           | 120                    | 100 | FPS-E/EcoTek-140-105/120 | 2 710 501 230 |
| 160                              | 155                          | 140                    | 100 | FPS-E/EcoTek-160-105/140 | 2 710 501 430 |
| 180                              | 155                          | 100                    | 100 | FPS-E/EcoTek-180-165/100 | 2 716 501 030 |
| 200                              | 155                          | 120                    | 100 | FPS-E/EcoTek-200-165/120 | 2 716 501 230 |
| 220                              | 215                          | 160                    | 100 | FPS-E/EcoTek-220-165/140 | 2 716 501 430 |
| 240                              | 215                          | 100                    | 100 | FPS-E/EcoTek-240-225/100 | 2 722 501 030 |
| 260                              | 215                          | 120                    | 100 | FPS-E/EcoTek-260-225/120 | 2 722 501 230 |
| 280                              | 265                          | 80                     | 100 | FPS-E/EcoTek-280-275/80  | 2 727 500 830 |
| 300                              | 265                          | 100                    | 100 | FPS-E/EcoTek-300-275/100 | 2 727 501 030 |
| 320                              | 265                          | 120                    | 100 | FPS-E/EcoTek-320-275/120 | 2 727 501 230 |
| 340                              | 325                          | 80                     | 100 | FPS-E/EcoTek-340-335/80  | 2 733 500 830 |
| 360                              | 325                          | 100                    | 100 | FPS-E/EcoTek-360-335/100 | 2 733 501 030 |
| 380                              | 325                          | 120                    | 100 | FPS-E/EcoTek-380-335/120 | 2 733 501 230 |
| 400                              | 325                          | 140                    | 100 | FPS-E/EcoTek-400-335/140 | 2 733 501 430 |

**Rango de aplicación**

- Para fijar membranas de cubierta a subestructuras de hormigón celular

**Características:**

- Tornillo: acero inoxidable
- Pletina de reparto: material plástico de alta calidad
- Homologado para hormigón celular P3,3 y en adelante
- Sin pretaladrado

**Nota**

Los ensayos de arrancamiento deberán acordarse con nuestro equipo técnico para todos los casos de reforma.

| Especificaciones técnicas |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Profundidad de empotrado  | ≥ 60 mm                       |
| Accionamiento             | Accionamiento hexalobular T30 |

**FPS-E/EcoTek-60-25/100**

